

WINDOW UNIT

Lumikko

HEATING, VENTILATION AND AIR CONDITIONING SOLUTIONS



OMINAISUUDET



Energiatehokas

Laite täyttää uusimman Puhaltimille asetetun ErP2015-direktiivin vaatimukset.



Luotettavat komponentit

Luotettavat komponentit takaavat laitteelle pitkän elinkaaren ja tunnettujen valmistajien komponenteilla on hyvä varaosa saatavuus.



Helppokäyttöinen

Lämpötila-asettelu tehdään laitteen käyttöpaneelista. Integroitu termostaatti pitää ympäristön aina vakio lämpötilassa



Nopea asennus

Laite kiinnitetään asennusaukkoon ja liitetään Pistorasiaan. Kylmäainetäyttö on tehty valmiiksi tehtaalla, joten laite on asennuksen jälkeen heti käyttövalmis.



Optiot

Laite on saatavilla kesä ja talvi varustuksella sekä ilmalämpöpumppu toiminnalla. Lisäksi erikoissovelluksiin voidaan toimittaa räätälöity ohjausjärjestelmä.

TEKNISET TIEDOT

MALLI	496000	496001
Jäähdytys/Lämmitys	4 kW / N/A	4 kW / 5kW
Käyttöjännite/Taajuus	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Max. virta	7,8A	7,8A
Ilmamäärä (1/2/3)	300/400/600 m ³ /h	300/400/600 m ³ /h
Äänentaso (1/2/3)	60/65/74 dB(A)	60/65/74 dB(A)
Kylmäaine R407c	800g	800g
Toimintalämpötila	-7°C...+35°C	-7°C...+35°C
Mitat (l x k x p)	600mm x 435mm x 650mm	600mm x 435mm x 650mm
Paino	55kg	55kg